

Technische gegevens GRUNDOMAT N

Bodemverdringing GRUNDOMAT - N

GRUNDOMAT	45 N	45 NK	55 N	65 N	65 NK	75 N	75 NK	85 N	95 N	95 NK	110 N	130 N*	145 N*	180 NK**
Boordiameter (mm)	45	45	55	65	65	75	75	85	95	95	110	130	145	180
Lengte (mm)	979	875	1131	1290	933	1399	1100	1528	1762	1393	1700	1802	2033	2280
Gewicht (kg)	9	8	15	24	16	33	24	46	65	50	96	117	168	260
Aantal slag/min. 1e versn.	530	530	470	460	600	395	495	360	320	390	350	370*/340**	310	280
Aantal slag/min. 2e versn.	635		570	585		480		440	415		410	435	-	-
Luchtverbruik (m³/min)	0,35	0,35	0,5	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1,4	1,4	1,7	3	3,4	4,5
max. Buisdia. (mm)	40	40	45	50	50	63	63	75	85	85	90	110	125	160

NK = Korte uitvoering, ALTIJD MET VASTE KOP

* De GRU130 is naar keuze leverbaar met 2-traps sturing of met servosturing

** Alleen met servosturing !

Wijzigingen voorbehouden 2015 © Tracto-Technik & Meerman Jr B.V.



MEERMAN JR b.v.
Hendrik Ido Ambacht
WWW.MEERMAN.COM