

Technische gegevens GRUNDOMAT P

Bodemverdringing GRUNDOMAT - P																
GRUNDOMAT	45 P	55 P	65 P	65 PK	75 P	75 PK	85 P	85 PK	95 P	95 PK	110 P	130 P*	130 PK	145 P	160 PK	180 P
Boordiameter (mm)	45	55	65	65	75	75	85	85	95	95	110	130	130	145	160	180
Lengte (mm)	979	1103	1323	1029	1443	1243	1540	1350	1732	1532	1685	1750	1300	1986	2002	2221
Gewicht (kg)	9	14,4	25	18	34	28	46	40	65	56	96	117	76	168	198	260
Aantal slagen/minuut	580	480	460	640	400	460	390	480	320	360	325	340	370	310	320	280
Luchtverbruik (m ³ /min)	0,35	0,5	0,7	0,65	0,9	0,8	0,9	0,7	1,5	1,3	1,8	2,6	2,4	3,4	4,5	4,5
max. Buisdia. (mm)	40	45	50	50	63	63	75	75	85	85	90	110	110	125	145	160

De diameter is bodemafhankelijk, grotere diameter gaan op aanvraag

PK = Korte uitvoering

* De GRU130 is zowel met en zonder servosturing leverbaar

Wijzigingen voorbehouden 2015 © Tracto-Techniek & Meerman Jr B.V.

